



ATF CVT

Synthetic Continuously Variable Transmission(CVT) Fluid

Описание продукта

ATF CVT – синтетическая жидкость для автоматической трансмиссии на основе специальных технологических базовых масел и присадок. Он специально разработан для бесступенчатой трансмиссии легковых автомобилей.

Применение

- Подходит для использования с бесступенчатой коробкой передач(CVT) легковых автомобилей.

Характеристики

- Обеспечивает эффективную защиту от износа даже при очень низких температурах и при высокой нагрузке, что продлевает срок службы автоматической коробки передач и снижает затраты на техническое обслуживание.
- Минимизирует трение и отводит тепло, что обеспечивает плавное переключение передач в широком диапазоне рабочих температур.
- Превосходная устойчивость к окислению и сдвигу обеспечивает стабильную производительность при длительном интервале замены.
- Отличная производительность при работе в холодных и очень высоких температурах.

Соответствия

CHRYSLER NS-2/CVTF+4; CVT FLUID J1; CVT FLUID DFE; DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC; FORD CVT23; HONDA HCF-2; MAZDA CVTF 3320; MINI COOPER EXL799; MMC DIAQUEES ATF SP-III; NISSAN CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3; SUBARU I-CVT/I-CVT FG; SUZUKI CVT FLUID 3320; SUZUKI CVT FLUID GREEN 1/2; TOYOTA CVT FLUID TC/TE

Параметры	Метод	Единицы	Типичные значения
Плотность при +15 °C	ASTM D 4052	г/см ³	0,847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	31.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	6,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	мг КОН/г	185
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	204
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-51
Внимание: Выше, указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества, прилагаемого к каждой партии продукта.			

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Отработанное масло не должно сбрасываться в подземные или поверхностные источники воды, канализационные системы или мусорные баки. Длительный или повторный контакт с отработанным маслом может вызвать кожные заболевания. Поэтому всегда следует использовать перчатки. Если часть кожи соприкасается с отработанным маслом, эту часть следует немедленно промыть большим количеством воды с мылом. В случае раздражения или покраснения кожи, вызванных контактом, немедленно обратитесь за консультацией к врачу. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности материалов (MSDS).

При подготовке содержания этого технического паспорта были приняты во внимание спецификации производителей транспортных средств, оборудования и соответствующие международные стандарты. Выражения, содержащиеся в тексте данного технического паспорта, не могут рассматриваться как гарантийные обязательства.

Ответственность за правильное использование данного продукта, соблюдение норм и правил лежит на пользователе. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. ve Tic. A.Ş. не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования или хранением продукта.

Настоящий технический паспорт действителен с момента публикации. Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки Opet Fuchs для получения дополнительной информации.