

LOVOL
TURKUAZ
MACHINERY CA

FR1500F ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

Модель двигателя	WEICHAI 6M33	Эксплуатационная масса	150000 кг
Объем ковша	10 м ³	Мощность двигателя	680 кВт при 1800 об/мин



Адрес: № 75, Хуанха Ист Роуд, район Хуандао, город Циндао,
провинция Шаньдун, Китай.

LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

Основные параметры

Эксплуатационная масса, кг	150000
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч	3.1/2.1
Скорость поворота платформы, об/мин	5.0
Длина стрелы, мм	5600
Длина рукояти, мм	4000
Усилие копания ковша, кН	714
Усилие копания рукояти, кН	652
Макс. тяговая сила, кН	1031
Преодолеваемый уклон, %	51
Удельное давление на грунт, кПа	158.1

Двигатель

Двигатель

Производитель	WEICHAI
Модель	8M33
Количество цилиндров	8
Система подачи воздуха	Турбонаддув
Рабочий объем, л	26.1
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин	4450/1300
Номи. мощность, кВт при об/мин	680

Моторное масло

Емкость моторного масла, л	95
----------------------------	----

Топливный бак

Емкость топливного бака, л	1900
----------------------------	------

Платформы

Тип платформы	Хвостовая боковая
---------------	-------------------

Гидросистема

Гидронасос

Производитель	HENGLI
Модель	HP3V300
Макс. расход, л/мин	1616.2
Тип	Независимый переменный поршневой насос 4 + зубчатый насос

Распределитель

Производитель	WEICHAI
Модель	OCV36E+OCV36E-F4
Макс. расход, л/мин	550*2

Поворотный мотор

Производитель	WEICHAI
Модель	HMA210
Давление контура, МПа	35

Бортовой редуктор

Производитель	KYB
Модель	MSF-340VP-FH8
Давление контура, МПа	36.8

Давление ГПК, МПа

Давление ГПК, МПа	35
-------------------	----

Гидравлический бак

Емкость гидравлического бака, л	1588
---------------------------------	------

Шасси

Тип	H-образная направляющая рама
-----	------------------------------

Гусеница

Ширина гусеничной ленты, мм	750
-----------------------------	-----

Опорный каток

Количество опорных катков (с одной стороны)	9
---------------------------------------------	---

